

Wire SP Utility Cart

SP Utility Cart는 "U" shape handle(기둥, 핸들이 일체형)과 Wire shelf를 이용하여 다양하게 구성할 수 있는 제품. 기둥에는 조절과 조립이 용이하도록 25.4mm 간격으로 홈이 있으며, 사용 용도에 맞게 Handle Type도 선택할 수 있습니다.



3SP Cart (2-Handle type)



3SP Cart (1-Handle type)



2SP Cart (2-Handle type)



2SP Cart (1-Handle type)

재질

크롬도금 (Heavy-gauge carbon steel + Chrome plate)

Steel의 부식을 방지하기 위한 도금의 형태로 크롬 특유의 광채와 미려한 외관이 재질의 특성. 수분에 취약한 재질이므로 건조하고, 수분이 닿지 않는 공간에서 사용을 권장.

스텐304 (Stainless Steel 304, SUS304)

내식성, 내열성이 뛰어나 식기류 및 주방기구 제작등에 가장 많이 사용되는 재질. 녹, 부식에 강한 특성으로 청결한 공간을 유지하여야 하는 곳에서의 사용 용도로 적합.

Caster 규격 및 사양	재질	적재하중 (1EA기준)	Wheel size	Wheel bearing	Height
 5" PU	우레탄 Steel 아연도금	80 kg	127 mm	Ball bearing	150 mm
 3" PU	우레탄 Steel 아연도금	60 kg	76 mm	Ball bearing	100 mm



① 높이 Height ② 길이 Length ③ 폭 Width

폭 Width		길이 Length		
455 mm	610 mm	760 mm	910 mm	
	1070 mm	1220 mm	1520 mm	
	1820 mm			
610 mm	610 mm	760 mm	910 mm	
	1070 mm	1220 mm	1520 mm	
	1820 mm			
높이 Height				
5 inch Caster		3 inch Caster		
1100(H) mm		1050(H) mm		
선반간격 Space*				
3단		2단		
265 / 265 mm		570 mm		

* 위 간격은 균등하게 나누어 조립 시 기준